



GUARD

必ずご確認ください



鷲爪がガッチリとガラス枠を押さえ、ゴムプレートが密着して横滑りを防止します。



ご注意

- 盗難予防に絶対的な商品ではありません。万一の事故や犯罪などが発生した場合の損害、補償はいたしかねます。
- 網戸には使用しないでください。
- サッシによっては使用できない場合があります。
- 取り付け、取り外しは本品を落とさないようご注意ください。
- 商品改良のため、予告無く使用を変更する場合があります。
- その他注意事項の追加、変更の際は弊社ホームページに掲載いたしますので定期的に開覧をお願いいたします。

こだわり設計で社会に貢献する

株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44

TEL 06-6152-1830(代)

<http://www.guardlock.co.jp>



プリスター：PET


この台紙は二つ折りに
なっています。

ご使用前には、必ず中面に記入の
説明もすべてお読みいただき、お
読みになった後は大切に保存し、
必要な時にお読みください。




収納簡単！
使わないときは
はり下げて
おく事ができ
ます。

自動ロック装置で、震動でもゆる
まないで換気時のすき間ロック、
ウインドファン使用時のロックに
も最適です。



換気の
すき間



ウインド
ファン

窓の防犯には上枠と下枠の同時ロック
が理想です。下枠には操作性が同じの
【マモレックスウインド】【マモレックス
スーパードッグ】がおすすめです。

品質表示

本体・ツミミ：亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ
裏板・ロック部：亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ
ゴム部：軟質樹脂
フック部：真鍮製、クロームメッキ
取付可能寸法：5~23.5mm

No.535S



4 944415 205970

2021N

GUARD

Mamolex マモレックス

NEW トップ

特許出願済み


業界最強度!

サッシ上枠 専用補助錠



つまみが大きく
回しやすい!

新機能!



自動ロック装置付

ツミミを締める
と自動でストッパーが
掛かります。


① フックを
引きながら
② ツミミを
回して開錠

両手を使わないと開錠
できないので外部から
の侵入が困難です。

Guard Lock Co., Ltd.

取り付け方法

取り付け断面図




外側窓の上枠と窓枠の間に〈マモレックス・トップ〉のツメを入れ込み、ツマミを右に回して固定する。

※取り付け後、窓が動かないことを確認してください。

※強く締めすぎるとサッシの変形や本品の故障の原因となります。

取り外し方法

取り付け断面図



片手で安全装置のフックを引っ張りながら、ツマミを左に回し開錠する。

※フックはねじらないでください。破損の原因となります。

姉妹品のご案内

ツマミを締めると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配のない『自動ロック装置』付きで、両手を使わないと開錠できないので外部からの侵入が困難です。



〈自動ロック装置付き〉
サッシ窓用補助錠
マモレックス
ウインド

No.510B (ブロンズ)
4944415203365

No.510S (シルバー)
4944415203358



〈自動ロック装置付き〉
サッシ窓用補助錠
マモレックス
スーパービッグ

No.525BR (ブロンズ)
4944415204539

No.525SL (シルバー)
4944415204546